



COMPACTADOR LATERAL CON UN SOLO OPERADOR

COMPACTADOR MONOPERADOR DE CARGA LATERAL

Datos Técnicos *Dados Técnicos*

Volumen del Cajón [m³] <i>Volume Contenedor [m³]</i>	>	13	17	22	25	27	30	32
Distancia entre ejes [mm] <i>Distancia entre eixos [mm]</i>	>	3700	4200	3800	4200	4500	4800	5100
N de ejes <i>N de Eixos</i>	>	2	2	3	3	3	3/4	4
Capacidad de carga <i>Capacitat de càrrega</i>	>	Desde 4.000 kg hasta 14.000 kg <i>Desde 4.000 kg até 14.000 kg</i>						
Volumen de la tolva <i>Volume da troncha</i>	>	5m³						
Velocidad ciclo de prensa <i>Velocitat ciclo de prensa</i>	>	Proporcional al volume contenedor hasta mas de 8m³/min <i>Proporcional ao tipo do residuo até 8m³/min</i>						
Contenedores <i>Contentores</i>	>	660, 1100, 1300, 1700, 2000, 2400, 3200 DIN 2000 l – 4000 l subterráneas / subterrâneas						



AMS S.p.A
 attrezzature meccaniche speciali
 Via Pisana 65/67
 50021 Barberino Val D'Elisa (FI)
 Tel. +39 055 8073039
 Fax +39 055 8073053
 www.amsspa.com

COMPANY WITH
 QUALITY SYSTEM
 CERTIFIED BY DNV GL
 = ISO 9001:2015 =



también disponible en la versión
 también disponível na versão



TECHNOLOGY FOR THE ENVIRONMENT

WWW.AMSSPA.COM