



ICON

Rendimiento teórico max

7.500 m²/h

Max autonomía de las baterías

4:40 h

Tipo de trabajo

MANTENIMIENTO




Innovaciones



Fregadora profesional con operador a bordo pensada para la limpieza de grandes superficies. Gracias a sus dos programas de limpieza y gran espacio para el alojamiento de las baterías la fregadora ICON dispone de gran autonomía. Se caracteriza por su alta productividad y baja rumorosidad que la hacen perfecta para trabajar de forma discreta y segura en presencia de público gracias también al indicador de señalización LED.



Motor aspiración silencioso Supersilent



Sistema de puesta en marcha "One touch Botton" que simplifica el uso de la fregadora



Luces LED incorporadas que garantizan una mayor seguridad y mejor resultado de limpieza



Filtro de poliéster que garantiza una mayor protección del motor de aspiración y un menor coste de mantenimiento



La ubicación de todos los comandos en el volante facilita y simplifica el uso de la fregadora

Modelo Código máquina	ICON 902 CB 33.IC.007	ICON 1002 CB 33.IC.008	ICON 1002 R CB 33.IC.009
--------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------------

FICHA TÉCNICA

Rendimiento teórico max - m ² /h	6.750	7.500	7.500
Cepillos n° / tipo	2 / PPL	2 / PPL	2 / PPL cil.
Ancho de trabajo - mm	900	1.000	1.000
Ancho de secado - mm	1.100	1.100	1.100
Depósito agua limpia - l	200	200	200
Depósito agua sucia - l	210	210	210
Alimentación - V	36	36	36
Autonomía de la batería - h	4:40	4:30	4:20
Nivel acústico - dB(A)	61	61	61
Tracción electrónica	Anterior	Anterior	Anterior
Pendiente max superable - %	18	18	18
Peso en orden de trabajo - kg	633	637	636
Dimensiones Largo x Ancho x Alto - mm	1.780 x 955 x 1.510	1.780 x 955 x 1.510	1.780 x 955 x 1.510

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Luces delanteras	•	•	•
Luz destellante	•	•	•
Indicador marcha atrás	•	•	•
Display con autodiagnos	•	•	•
Control velocidad desplazamiento	•	•	•
Elevación automática cepillos y boquilla	•	•	•
Presión cepillos regulable	•	•	•
Sistema protección espuma	•	•	•
Cepillo PPL	2 x A15.3729	2 x A15.3512	-
Cepillo cilíndrico PPL	-	-	2 x A15.4121
Labio de secado anterior	A12.4025	A12.4025	A12.4025
Labio de secado posterior	A12.4024	A12.4024	A12.4024
Batería 6x 6V - 320A GEL	1.3.10511	1.3.10511	1.3.10511
Cargador a bordo 36V 40A	A13.1123	A13.1123	A13.1123

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Detersaver sistema dosificación detergente	VA27.3285	VA27.3285	VA27.3285
Segundo motor de aspiración	VA27.3422	VA27.3422	VA27.3422
Brazo derecho - Incluye cepillo PPL	-	-	VA27.3432
Acquastop de relleno automático	VA27.2754	VA27.2754	VA27.2754
Kit tubo de llenado	VA27.2894	VA27.2894	VA27.2894
Kit Radar GPS	VA27.3838	VA27.3838	VA27.3838
Kit llaves I-Button (3 uds.)	VA27.3842	VA27.3842	VA27.3842