



MEGA II

Rendimiento
teórico max

4.000 m²/h

Max autonomía
de las baterías

5:30 h

Tipo de trabajo FONDO



Innovaciones



Energysaver



Motor aspiración silencioso
Supersilent



Fácil sustitución de los
cepillos



Kit tubo de llenado



Detersaver (opcional)

Gama de fregadoras industriales con operador a pie para la limpieza profesional de áreas medianas o grandes. Su facilidad de manejo, robustez y fiabilidad hacen de la MEGA II una fregadora para los trabajos de limpieza más intensos y para cualquier sector de actividad industrial.

Modelo Código máquina	MEGA II 732 CB 33.MG.212	MEGA II 802 CB 33.MG.213	MEGA II 702 R CB 33.MG.215
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

FICHA TÉCNICA

Rendimiento teórico max - m ² /h	3.650	4.000	3.500
Cepillos n° / tipo	2 / PPL	2 / PPL	2 / PPL cil.
Ancho de trabajo - mm	730	800	700
Ancho de secado - mm	965	965	965
Depósito agua limpia - l	90	90	90
Depósito agua sucia - l	100	100	100
Alimentación - V	24	24	24
Autonomía de la batería - h	5:30	5:00	5:10
Nivel acústico - dB(A)	60	60	60
Tracción	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Pendiente max superable - %	2	2	2
Peso en orden de trabajo - kg	292	300	298
Dimensiones Largo x Ancho x Alto - mm	1.480 x 755 x 1.140	1.510 x 840 x 1.140	1.520 x 804 x 1.140

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

Display con autodiagnos	•	•	•
Control velocidad desplazamiento	•	•	•
Elevación automática cepillos y boquilla	•	•	•
Presión cepillos regulable	•	•	•
Sistema protección espuma	•	•	•
Cepillo PPL	2 x A15.2507	2 x A15.0820	-
Cepillo cilíndrico PPL	-	-	2 x A15.1375
Labio de secado anterior	A12.2166	A12.2166	A12.2166
Labio de secado posterior	A12.2454	A12.2454	A12.2454
Batería 4x 6V - 180A GEL	1.3.13312	1.3.13312	1.3.13312
Cargador a bordo 24V 25Ah	A13.1955	A13.1955	A13.1955

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Detersaver sistema dosificación detergente	VA27.2143	VA27.2143	VA27.2143
Rueda de poliuretano alta adherencia	VA12.2715	VA12.2715	VA12.2715
Kit freno	A27.2146	A27.2146	A27.2146
Filtro abatible antiespuma suplementario	VA15.2264	VA15.2264	VA15.2264