



schmidt
a brand of aebe schmidt

CityJet 3030

Baldeadora vial



Datos técnicos

Sistema de agua

Volumen de agua limpia	1 800 l
Bomba de agua	200 bar @ 70 l/min
Anchura de Limpieza de nieve	1 500 - 3 500 mm

Motor auxiliar del sistema de transmisión

Tipo de motor	FCA R754
Número de cilindros	4
Emisión de gases de escape	EuroMot V
Sistema postratamiento	DOC + DPF
Combustible	Diésel
Cilindrada	2 970 cm ³
Rendimiento turbina de aspiración	55 kW (75 PS) @ 2 300 1/min
Par de torsión	310 Nm @ 1 400 1/min

Motor auxiliar del sistema de transmisión 2

Tipo de motor	FCA R754
Número de cilindros	4
Emisión de gases de escape	Euro 6c
Sistema postratamiento	AdBlue + SCR-Kat
Combustible	Diésel
Cilindrada	2 970 cm ³
Rendimiento turbina de aspiración	62 kW (84 PS) @ 2 300 1/min
Par de torsión	270 Nm @ 1 400 1/min

Dirección

Ángulo de dirección eje delantero	48°
Ángulo de dirección eje trasero	24°
Diámetro de giro bordillo/bordillo	4 750 mm

Neumáticos

Tamaño estándar del neumático delantero	225/70 R15
Tamaño neumático trasero estándar	225/70 R15

Velocidad



Velocidad máxima de transporte	40 km/h
Velocidad de trabajo	12 km/h

Dimensiones

Longitud sin barra de baldeo	4 040 mm
Longitud con barra de baldeo	5 700 mm
Anchura sin barra de baldeo	1 350 mm
Anchura con barra de baldeo	1 395 mm
Altura sin girofaro	2 200 mm
Altura con girofaro	2 370 mm
Distancia entre ejes	1 820 mm
Ancho de vía	1 073 mm

Pesos

Peso aprox. en vacío de la máquina básica	3 200 kg
Peso total admisible	5 000 kg



Aebi Schmidt Holding AG
 Lindbergh-Allee 1
 CH-8152 Glattpark, Suiza
 Tel.: +41 44 308 58 00
www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group
 Todos los derechos reservados.
 Los datos técnicos pueden cambiar.
 Las ilustraciones no son vinculantes.
 Sujeto a modificaciones y errores.

Documento creado el 27 FEB 2026

