



**schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# CityJet 6000

Baldeadora vial



## Datos técnicos

### Sistema de agua

Volumen de agua limpia	6 300 l
Bomba de agua	110 bar @ 170 l/min
Anchura de Limpieza de nieve	1 800 - 3 300 mm

### Motor auxiliar del sistema de transmisión

Tipo de motor	FCA R756
Número de cilindros	6
Emisión de gases de escape	Euro 6c
Sistema postratamiento	AdBlue + SCR-Kat
Combustible	Diésel
Cilindrada	4 455 cm <sup>3</sup>
Rendimiento turbina de aspiración	120 kW (163 PS) @ 2 300 1/min
Par de torsión	500 Nm @ 1 400 1/min
Depósito de combustible	110 l
Depósito AdBlue	14 l

### Dirección

Ángulo de dirección eje delantero	68°
Diámetro de giro bordillo/bordillo	5 950 mm
Diámetro de giro pared/pared	7 250 mm

### Neumáticos

Tamaño estándar del neumático delantero	215/75 R17.5
Tamaño neumático trasero estándar	215/75 R17.5

### Velocidad

Velocidad máxima de transporte	40 km/h
Velocidad de trabajo	12 km/h

### Dimensiones

Longitud con barra de baldeo	4 470 mm
Anchura con barra de baldeo	1 810 mm
Altura con girofaro	2 780 mm
Altura con faro montado en el techo	3 050 mm



**Pesos**

Peso total admisible

11 500 kg



Aebi Schmidt Holding AG  
Lindbergh-Allee 1  
CH-8152 Glattpark, Suiza  
Tel.: +41 44 308 58 00  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

© Aebi Schmidt Group  
Todos los derechos reservados.  
Los datos técnicos pueden cambiar.  
Las ilustraciones no son vinculantes.  
Sujeto a modificaciones y errores.

Documento creado el 27 FEB 2026

