



schmidt
a brand of aebi schmidt

eSwingo 200⁺

Barredora



Datos técnicos

	eSwingo 200 ⁺ 2 cepillos	eSwingo 200 ⁺ 3-Cepillos
Tolva		
Volumen de la tolva	2 m ³	2 m ³
Ángulo de inclinación	102°	102°
Altura de descarga, descarga por inclinación	1 400 mm	1 400 mm
Unidad de barrido		
Diámetro del cepillo circular	850 mm	800 mm
Velocidad del cepillo circular	120 1/min	100 1/min
Material del cepillo	acero / plástico / relleno mezclado	acero / plástico / relleno mezclado
Anchura de barrido	1 400 - 2 900 mm	1 800 - 2 000 mm
anchura de barrido con tercer cepillo	-	2 600 mm
Turbina de aspiración		
Velocidad	3 000 1/min	3 000 1/min
Sistema de agua		
Volumen total de agua	400 l	400 l
Volumen de agua limpia	200 l	200 l
Volumen de agua de servicio	200 l	200 l
Bomba de agua limpia	3.5 bar / 11 l/min	3.5 bar / 11 l/min
Batería		
Capacidad total	75 kWh / 400 V	75 kWh / 400 V
Seguridad	Resistente al fuego / prueba de explosiones	Resistente al fuego / prueba de explosiones
Tiempo de autonomía sin recarga	10 h	10 h
Tiempo de carga aprox.	4 h	4 h
Motores eléctricos		
Potencia de tracción (eje trasero)	38 - 90 kW	38 - 90 kW
Potencia del accionamiento de la turbina	8.5 - 11.5 kW	8.5 - 11.5 kW
Dirección		
Ángulo de dirección eje delantero	48°	48°
Ángulo de dirección dirección a las cuatro ruedas	42°	42°



	eSwingo 200+ 2 cepillos	eSwingo 200+ 3-Cepillos
Ángulo de dirección eje trasero	24°	24°
Diámetro de giro pared/pared (dirección a 2 ruedas)	8 600 mm	8 500 mm
Diámetro de giro bordillo/bordillo (dirección a 2 ruedas)	6 550 mm	6 550 mm
Diámetro de giro pared/pared (dirección a 4 ruedas)	7 300 mm	7 000 mm
Diámetro de giro bordillo/bordillo (dirección a 4 ruedas)	4 950 mm	4 950 mm
Neumáticos		
Tamaño estándar del neumático delantero	225/70 R15	225/70 R15
Tamaño neumático trasero estándar	225/70 R15	225/70 R15
Velocidad		
Velocidad de transporte	25 / 32 / 40 / 45 / 50 km/h	25 / 32 / 40 / 45 / 50 km/h
Velocidad de barrido	12 km/h	12 km/h
Dimensiones		
Longitud sin tercer cepillo	-	4 200 mm
Longitud con cepillo	4 690 mm	-
Longitud con tercer cepillo	-	5 200 mm
Ancho sin cepillo	1 300 mm	1 300 mm
Altura sin girofaro	1 990 mm	1 990 mm
Altura con girofaro	2 335 mm	2 335 mm
Distancia entre ejes	1 900 mm	1 900 mm
Ancho de vía delantero	1 073 mm	1 073 mm
Ancho de vía trasero	1 073 mm	1 073 mm
Pesos		
Peso aprox. en vacío de la unidad básica	3 300 kg	3 400 kg
Peso máximo autorizado	4 500 kg / 5 000 kg	4 500 kg / 5 000 kg



Aebi Schmidt Holding AG
Lindbergh-Allee 1
CH-8152 Glattpark, Suiza
Tel.: +41 44 308 58 00
www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group
Todos los derechos reservados.
Los datos técnicos pueden cambiar.
Las ilustraciones no son vinculantes.
Sujeto a modificaciones y errores.

Documento creado el 27 FEB 2026

