



schmidt
a brand of aebi schmidt

Flexigo 150

Barredora



Datos técnicos

	Flexigo 150 Portaimplementos multifuncional	Flexigo 150 Barredora
Tolva		
Volumen de la tolva	-	1.5 m ³
Unidad de barrido		
Diámetro del cepillo circular	-	900 mm
Velocidad del cepillo circular	-	150 1/min
Material del cepillo	-	acero / plástico / relleno mezclado
Anchura de barrido	-	1 565 - 2 400 mm
anchura de barrido con tercer cepillo	-	1 565 - 3 100 mm
Unidad de aspiración		
Anchura interior de la boca de aspiración	-	760 mm
Diámetro del mangote de aspiración	-	180 mm
Turbina de aspiración		
Tipo de accionamiento	-	Motor hidráulico
Caudal máximo de aire (flujo libre)	-	6 900 m ³ /h
Velocidad	-	2 700 1/min
Sistema de agua		
Volumen total de agua	-	450 l
Volumen de agua limpia	-	250 l
Volumen de agua de servicio	-	200 l
Bomba de agua limpia	-	7 bar / 11 l/min
Motor auxiliar del sistema de transmisión		
Tipo de motor	Perkins Diesel 404FE22TA	Perkins Diesel 404FE22TA
Emisión de gases de escape	EuroMot V	EuroMot V
Sistema postratamiento	DOC + DPF	DOC + DPF
Combustible	Diésel	Diésel
Cilindrada	2 200 cm ³	2 200 cm ³
Potencia	55 kW (75 PS) @ 2 800 1/min	55 kW (75 PS) @ 2 800 1/min
Depósito de combustible	65 l	65 l
Dirección		



	Flexigo 150 Portaimplementos multifuncional	Flexigo 150 Barredora
Diámetro de giro - interior	3 660 mm	3 660 mm
Neumáticos		
Tamaño estándar del neumático delantero	195/75 R16 / 255/65 R16 / 320/55 R16	195/75 R16 / 255/65 R16 / 320/55 R16
Tamaño neumático trasero estándar	195/75 R16 / 255/65 R16 / 320/55 R16	195/75 R16 / 255/65 R16 / 320/55 R16
Velocidad		
Velocidad de transporte	25 / 32 / 40 km/h	25 / 32 / 40 km/h
Velocidad de barrido	-	12 km/h
Dimensiones		
Longitud sin cepillo	-	4 153 mm
Longitud con cepillo	-	4 415 mm
Longitud del vehículo	4 153 mm	-
Ancho sin cepillo	-	1 345 mm
Anchura con cepillo	-	1 620 mm
Ancho del vehículo	1 345 mm	-
Altura sin girofaro	1 980 mm	1 980 mm
Altura con girofaro	2 260 mm	2 260 mm
Distancia entre ejes	2 044 mm	2 044 mm
Pesos		
Peso aprox. en vacío de la unidad básica	2 100 kg	2 600 kg
Peso máximo autorizado	3 500 kg	3 500 kg
Carga útil	1 400 kg	900 kg
Peso admisible eje delantero	2 100 kg	2 100 kg
Peso admisible eje trasero	2 100 kg	2 100 kg
Peso admisible del remolque frenado	1 800 kg	1 800 kg
Peso admisible del remolque sin freno	750 kg	750 kg



Aebi Schmidt Holding AG
Lindbergh-Allee 1
CH-8152 Glattpark, Suiza
Tel.: +41 44 308 58 00
www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group
Todos los derechos reservados.
Los datos técnicos pueden cambiar.
Las ilustraciones no son vinculantes.
Sujeto a modificaciones y errores.

Documento creado el 27 FEB 2026

