



**schmidt**  
a brand of aebi schmidt

# Swingo 200+

Barredora



## Datos técnicos

	Swingo 200+   2 cepillos	Swingo 200+   3 cepillos
<b>Tolva</b>		
Volumen de la tolva	2 m <sup>3</sup>	2 m <sup>3</sup>
Ángulo de inclinación	102°	102°
Altura de descarga, descarga por inclinación	1 400 mm	1 400 mm
<b>Unidad de barrido</b>		
Diámetro del cepillo circular	850 mm	800 mm
Velocidad del cepillo circular	120 1/min	100 1/min
Material del cepillo	acero / plástico / relleno mezclado	acero / plástico / relleno mezclado
Anchura de barrido	1 400 - 2 900 mm	1 800 - 2 200 mm
anchura de barrido con tercer cepillo	-	2 600 mm
<b>Turbina de aspiración</b>		
Velocidad	3 300 1/min	3 300 1/min
<b>Sistema de agua</b>		
Volumen total de agua	360/380 l	360/380 l
Volumen de agua limpia	190 l	190 l
Bomba de agua limpia	3.5 bar / 11 l/min	3.5 bar / 11 l/min
<b>Motor auxiliar del sistema de transmisión</b>		
Tipo de motor	FCA R754	FCA R754
Número de cilindros	4	4
Emisión de gases de escape	Euro 6c	Euro 6c
Sistema postratamiento	AdBlue + SCR-Kat	AdBlue + SCR-Kat
Combustible	Diésel	Diésel
Cilindrada	2 970 cm <sup>3</sup>	2 970 cm <sup>3</sup>
Potencia	62 kW (84 PS) @ 2 300 1/min	62 kW (84 PS) @ 2 300 1/min
Par de torsión	270 Nm	270 Nm
<b>Motor auxiliar del sistema de transmisión 2</b>		
Tipo de motor	FCA R754	FCA R754
Número de cilindros	4	4
Emisión de gases de escape	EuroMot V	EuroMot V



	<b>Swingo 200+   2 cepillos</b>	<b>Swingo 200+   3 cepillos</b>
Sistema postratamiento	DOC + DPF	DOC + DPF
Combustible	Diésel	Diésel
Cilindrada	2 970 cm <sup>3</sup>	2 970 cm <sup>3</sup>
Potencia	55 kW (75 PS) @ 2 300 1/min	55 kW (75 PS) @ 2 300 1/min
Par de torsión	310 Nm	310 Nm
<b>Dirección</b>		
Ángulo de dirección eje delantero	48°	48°
Ángulo de dirección eje trasero	24°	24°
Diámetro de giro pared/pared (dirección a 2 ruedas)	8 400 mm	8 300 mm
Diámetro de giro bordillo/bordillo (dirección a 2 ruedas)	6 350 mm	6 350 mm
Diámetro de giro pared/pared (dirección a 4 ruedas)	7 100 mm	6 800 mm
Diámetro de giro bordillo/bordillo (dirección a 4 ruedas)	4 750 mm	4 750 mm
<b>Neumáticos</b>		
Tamaño estándar del neumático delantero	225/70 R15	225/70 R15
Tamaño neumático trasero estándar	225/70 R15	225/70 R15
<b>Velocidad</b>		
Velocidad de transporte	25 / 40 / 45 / 50 km/h	25 / 40 / 45 / 50 km/h
Velocidad de barrido	12 km/h / Opción: 18 km/h	12 km/h / Opción: 18 km/h
<b>Dimensiones</b>		
Longitud sin tercer cepillo	-	4 090 mm
Longitud con cepillo	4 580 mm	-
Longitud con tercer cepillo	-	5 090 mm
Ancho sin cepillo	1 300 mm	1 300 mm
Altura sin girofaro	1 990 mm	1 990 mm
Distancia entre ejes	1 820 mm	1 820 mm
Ancho de vía delantero	1 073 mm	1 073 mm
Ancho de vía trasero	1 073 mm	1 073 mm
<b>Pesos</b>		
Peso aprox. en vacío de la unidad básica	2 900 kg	3 000 kg
Peso máximo autorizado	4 500 kg / 5 000 kg	4 500 kg / 5 000 kg



Aebi Schmidt Holding AG  
Lindbergh-Allee 1  
CH-8152 Glattpark, Suiza  
Tel.: +41 44 308 58 00  
www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group  
Todos los derechos reservados.  
Los datos técnicos pueden cambiar.  
Las ilustraciones no son vinculantes.  
Sujeto a modificaciones y errores.

Documento creado el 27 FEB 2026

